

# Hebeschiebetüren

## Bedienung, Pflege und Wartung

Liebe Kundinnen und Kunden,

wir freuen uns, dass Sie sich für Hebeschiebetüren der Firma Wolf entschieden haben. Im Folgenden möchten wir Ihnen wichtige Informationen zur Handhabung von Hebeschiebetüren geben, die nach modernsten technischen Standards gefertigt sind. Durch Befolgen der nachstehenden Hinweise können Sie den Wert, die Funktionalität und die Sicherheit Ihrer Hebeschiebetüren über lange Zeit hinweg erhalten.

### 1 Anleitung – Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Öffnen und schließen Sie Ihre Tür stets vorsichtig und achten Sie dabei besonders auf die korrekte Stellung des Türgriffs:



1.1

**Griff zeigt senkrecht nach oben:**  
Der Flügel ist verriegelt



1.2

**Griff drehen:**  
180° in Öffnungsrichtung



1.3

**Griff zeigt senkrecht nach unten:**  
Der Flügel ist in Schiebestellung



#### **Nutzungseinschränkungen:**

Geöffnete oder nicht ordnungsgemäß verriegelte Türflügel bieten nur eine begrenzte Schutzfunktion und erfüllen nicht die Anforderungen an Fugendichtigkeit, Schlagregendichtheit, Schalldämmung, Wärmeschutz und Einbruchhemmung, wodurch sie zudem anfälliger für Defekte werden.

## 2

## Verletzungsgefahr vermeiden



### 2.1 Einklemmen von Körperteilen

Greifen Sie beim Schließen der Tür niemals zwischen Flügel und Rahmen und gehen Sie stets umsichtig vor. Halten Sie Kinder und unvorsichtige Personen fern.



### 2.2 Unkontrolliertes Schließen und Öffnen

Führen Sie den Flügel über den gesamten Bewegungsbereich langsam von Hand. Vermeiden Sie unkontrolliertes Zuschlagen.



### 2.3 Hindernisse im Öffnungsspalt

Bringen Sie keine Hindernisse in den Öffnungsspalt ein.



### 2.4 Zusatzbelastung des Flügels

Setzen Sie den Türflügel keiner zusätzlichen Belastung aus.

## 3

## Reinigung und Pflege

- **Erstreinigung:** Eine erste Reinigung sollte innerhalb von vier Wochen nach dem Einbau erfolgen, danach regelmäßig mindestens halbjährlich.
- **Laufschienebereich reinigen:** Halten Sie den Laufschienebereich staub- und schmutzfrei. Verwenden Sie für die Reinigung der Beschläge milde, ph-neutrale Reinigungsmittel in verdünnter Form.
- **Oberflächengüte erhalten:** Entfernen Sie grobe Ablagerungen und Verschmutzungen, insbesondere während der Bauphase. Lüften Sie die Falzräume und Beschläge, um Nässeeinwirkung und Tauwasserbildung zu vermeiden.
- **Sinnvolles Lüften:** Lüften Sie mehrmals täglich stoßweise, um Tauwasserbildung zu vermeiden, besonders während der Bauphase und bei hoher Luftfeuchtigkeit.

Weitere Informationen zur Reinigung, Pflege und Wartung finden Sie, sowohl in Ihrer Auftragsbestätigung als auch in den allgemeinen Bedienungs-, Wartungs- und Instandhaltungsanleitungen unserer Produkte unter:

<https://www.wolf-fenster.de/de/dienstleistungen/pflege-bedienung-wartung.htm>

Wir hoffen, dass Ihnen dieses Merkblatt eine gute Orientierung bietet. Sollten Sie weitere Fragen haben, stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer neuen Hebeschiebetüre!  
Mit freundlichen Grüßen,

Ihr Team der Schreinerei Wolf